

**Equipo servidor de mensajes de texto SMS
mediante red celular GSM****C M - F I S**

Rev. 0

Descripción general

CM-FIs es un equipo celular fijo GSM 850/1900 específicamente diseñado para el envío y recepción de mensajes de texto SMS.

Posee un puerto de comunicación RS232 que permite conectar el equipo a una PC, servidor o a una unidad de control **UC-CA10** (http://www.fase-srl.com/pdf/SSCA31_dsht.pdf) para permitir el envío de alertas y estados del sistema, así como la recepción de comandos autenticados para cambiar los parámetros de funcionamiento del sistema.

El equipo también cuenta con un auricular para poder realizar o recibir llamadas de emergencia en el lugar usando la red GSM.

Especificaciones

- Comunicación celular GSM 850/1900 MHz
- Dimensiones: (con auricular) 19 x 17 x 6 cm.
- Teclado telefónico (0-9, * y #) incorporado. Teclas de funciones: colgado (Hang Up) y re-discado (Redial).
- Batería recargable Ni-MH de 1600mAh con autonomía de 36 horas.
- Pantalla: LCD con luz de fondo, área visible 42 x 20 mm.
- Señalización audible: parlante de un tono con 85dB de presión sonora.
- Puerto REM/COM para comunicación RS232 incluido
- Conector SMA para antena.
- Reloj y calendario de tiempo real.
- Condiciones de operación: temperatura 0°C a 40°C, humedad 10% a 90%.

Accesorios incluidos

- Auricular.
- Cable espiral para auricular.
- Antena GSM.
- Batería recargable Ni-MH de 1600mAh.
- Cargador de batería.

